

Stylish FTXA www.multisplit.sk

Nástenná jednotka

Elegantná zvonku, inteligentná vo vnútri.



DCS
pripravené



Údaje o účinnosti		C/FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B9	50AW/BS/BT/BB + 50B9	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.			1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.			1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max.		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-	
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-	
Chladienie	Energetická trieda		Len pre Multi Split kombináciu		A+++			A++	
	Výkon	Pdesign		kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER				8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Ročná spotreba energie			kWh/a	80	100	136	196	239
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda				A+++			A++	
	Výkon	Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
	SCOP/A				5,15			4,60	
	Ročná spotreba energie		kWh/a	653	666	680	1.150	1.217	
Nominálna účinnosť	EER			4,70	4,46	4,37	3,99	3,68	
	COP				5,00	4,04	4,12	4,00	
	Ročná spotreba energie		kWh		-		526	679	
	Energ. trieda	Chladienie/Vykurovanie				A/A			

Vnútrovná jednotka		C/FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	295x798x189					
Hmotnosť		kg	11,5					
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný					
Prietok vzduchu	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	m ³ /min	4,6/6,1/8/11,0	4,6/6,1/8,6/11,5	4,6/6,1/8,6/11,9	4,6/7,2/9,8/13,1	5,2/7,6/10,4/13,5
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	m ³ /min	4,5/6,4/8,7/10,9	4,5/6,4/9,0/11,1	4,5/6,4/9,0/11,5	5,2/7,7/10,5/14,6	5,7/8,2/11,1/15,1
Akustický výkon	Chladienie		dBA	57				60
Hladina	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45
akustického tlaku	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45

Vonkajšia jednotka		RXA	20A9	25A9	35A9	42B9	50B9	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x840x350		734x870x373			
Hmotnosť		kg	32		50			
Akustický výkon	Chladienie	dBA	59		61		62	
	Vykurovanie	dBA	59		61		62	
Hladina	Chladienie	Nom. ot.	dBA	46		49	48	
	Vykurovanie	Nom. ot.	dBA	47		49	48	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB				-10~46	
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB				-15~24	
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv	kg/TCO ₂ Eq	R-32/675,0/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75		
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn	mm	6,35/9,5		6,35/9,5*			
	Dĺžka	Vonk.-Vnút. Max.	20		30			
	Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)					
	Prevýšenie Vnút.-Vonk. Max.	m	15			20		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50/220-240					
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A	10					13

Vonkajšia jednotka		2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	552x852x350	734x958x340	734x974x401	734x958x340				
Akustický výkon	Chladienie	dBA	60	61	59		61		64	
	Vykurovanie	Nom.	dBA	48	50	48		49	52	
Hladina	Chladienie	Nom.	dBA	48	50	48		49	52	
	Vykurovanie	Nom.	dBA	48	50	48		49	52	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB							
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB							
Chladivo	Typ/ GWP/ Náplň	kg/TCO ₂ Eq	R-32/675/0,88/0,60	R-32/675/1,15/0,78	R-32/675/2,00/1,35	R-32/675/1,80/1,22	R-32/675/2,00/1,35	R-32/675/2,40/1,62		
Pripojenie potrubia	Kvapalina OD	mm	6,4	6,35	6,4	6,35				
	Plyn OD	mm	9,5	9,50	9,5	9,50				
	Dĺžka	Vonk.-Vnút. Max.	20 (1)		25 (1)					
	potrubia	Systém	Predplnené		30					
	Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 20m)			0,02 (pre potrubie nad 30m)				
	Prevýšenie Vnút.-Vonk. Max.	m	15							
Napájanie	Počet fáz/Maximálne istenie (MFA)	A	1~/16	1~/20	1~/16	1~/20	1~/20	1~/25	1~/32	