

# SEIYA Classic 2/súprava



- › Kompaktný inverter CLASSIC Line
- › Trieda A++ v režime chladenia, A+ v režime vykurovania
- › Prachový filter
- › Voliteľne WiFi modul
- › Vhodné aj pre systém Multi-Split



SEIYA

VNÚTORNÁ JEDNOTKA VONKAJŠIA JEDNOTKA		RAS-B10B2KVG-E2 RAS-10B2AVG-E2	RAS-B13B2KVG-E2 RAS-13B2AVG-E2	RAS-B16B2KVG-E2 RAS-16B2AVG-E2	RAS-B18B2KVG-E2 RAS-18B2AVG-E2	RAS-B24B2KVG-E2 RAS-24B2AVG-E2
Chladiaci výkon	kW ❄️	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW ❄️	0,80 - 3,00	1,00 - 3,50	1,10 - 4,70	1,10 - 5,35	1,10 - 7,05
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW ❄️	0,26/0,75/ 0,95	0,25/1,20/ 1,25	0,28/1,40/ 1,70	0,30/1,78/ 1,90	0,30/2,45/ 2,50
Stupeň účinnosti EER	W/W ❄️	3,33	2,75	3,00	2,81	2,65
Stupeň účinnosti SEER	❄️	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
Energetická trieda	❄️	A++	A++	A++	A++	A++
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C ❄️	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Vykurovací výkon	kW 🔥	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW 🔥	0,76 - 3,90	0,76 - 4,30	0,90 - 6,00	1,10 - 6,00	1,20 - 7,90
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW 🔥	0,21/0,84/ 1,11	0,18/1,02/ 1,34	0,22/1,45/ 1,90	0,27/1,67/ 1,88	0,23/2,00/ 2,30
Stupeň účinnosti COP	W/W 🔥	3,81	3,53	3,45	3,23	3,50
Stupeň účinnosti SCOP	🔥	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Energetická trieda	🔥	A+	A+	A+	A+	A+
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C 🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Napájanie napätím	V/f + N/Hz	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Odporúčané poisťky	A	6	6	10	10	10

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		RAS-B10B2KVG-E2	RAS-B13B2KVG-E2	RAS-B16B2KVG-E2	RAS-B18B2KVG-E2	RAS-B24B2KVG-E2
Prietok vzduchu	m³/h	230-630	230-630	330-780	480-820	660-1100
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	19/-/-42	20/-/-43	22/-/-45	26/-/-47	29/-/-48
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) 🔥	20/-/-41	20/-/-42	23/-/-44	26/-/-48	29/-/-48
Rozmery (VxŠxH)	mm	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320x1050x250
Hmotnosť	kg	9	9	9	9	13

VONKAJŠIA JEDNOTKA		RAS-10B2AVG-E2	RAS-13B2AVG-E2	RAS-16B2AVG-E2	RAS-18B2AVG-E2	RAS-24B2AVG-E2
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) ❄️	45/-/-49	45/-/-50	45/-/-52	46/-/-52	51/-/-59
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A) 🔥	45/-/-58	45/-/-58	47/-/-58	48/-/-59	51/-/-64
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Dĺžka vedení (min.)	m	2	2	2	2	2
Dĺžka vedení (max.)	m	10	10	15	15	15
Prevýšenie (max.)	m	8	8	8	8	8
Typ kompresora		DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Chladiaci prostriedok		R32	R32	R32	R32	R32
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg	0,51	0,58	0,68	0,93	1,23
Rozmery (VxŠxH)	mm	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Hmotnosť	kg	21	22	26	29	32

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ
<b>Diaľkové ovládanie</b>	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓
<b>RB-RXS33-E</b>	Infračervené diaľkové ovládanie vrátane funkcie týždenného časovača a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu	
<b>RB-RXS34-E</b>	Dizajnové infračervené diaľkové ovládanie, čierne, s magnetickým držiakom	
<b>RB-N105S-G</b>	TOSHIBA Home AC Control – bezkáblové WiFi ovládanie / Seiya Classic 2, Seiya	
<b>TCB-IFCB5-PE</b>	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul	
<b>TCB-PX100-PE</b>	Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul pre nástenné jednotky	