

Multi Super DC Inverter

Vnúťorné jednotky



Nástenné vnúťorné jednotky			MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8
Obchodný názov			Xtreme Save Pro	Xtreme Save Pro
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, PH	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph
	Chladienie ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
Výkon	Vykurovanie ²	Btu/h	11000	13000
		kW	3,2	3,8
	Prietok vzduchu	m ³ /h	560	630
Rozmery a hmotnosť	Hladina ak. výk. (dB(A))	(vys./str./níz.)	37 / 31 / 22	39 / 33 / 22
	Hladina ak. výk. (dB(A))		54	55
	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	835 x 295 x 208	835 x 295 x 208
Rozmery a hmotnosť	Netto hmotnosť	kg	8,7	8,7
	Brutto rozmery(mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	905 x 355 x 290	905 x 355 x 290
	Brutto hmotnosť	kg	11,5	11,3
	Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	6,35
		Chladivo	9,52	9,52
Doporučené rozmery izby		m ²	12-18	16-23

Nástenné vnúťorné jednotky			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8
Obchodný názov			Xtreme Save	Xtreme Save	Xtreme Save	Xtreme Save
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, PH	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph
	Chladienie ¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,8	3,6	5,3	7
Výkon	Vykurovanie ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3
	Prietok vzduchu	m ³ /h	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610
Rozmery a hmotnosť	Hladina ak. výk. (dB(A))	(vys./str./níz.)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34,5
	Hladina ak. výk. (dB(A))		54	56	56	62
	Netto rozmery (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
Rozmery a hmotnosť	Netto hmotnosť	kg	8	8,7	11,2	13,6
	Brutto rozmery(mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
	Brutto hmotnosť	kg	10,5	11,5	14,6	17,3
	Rozmery potrubia	Kvapalina	6,35	6,35	6,35	9,52
		Chladivo	9,52	9,52	12,7	15,9
Doporučené rozmery izby		m ²	12-18	16-23	24-35	32-47



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladienie: Vnúťorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnúťorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

Multi Super DC Inverter

Vonkajšie jednotky

Multi vonkajšie jednotky			M2OG-14HFN8-Q	M2OD-18HFN8-Q	M3OF-21HFN8-Q	M3OF-27HFN8-Q	M4OE-28HFN8-Q	M4O-36FN8-Q	M5O-42FN8-Q
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V; Hz; Fáza	220-240V, 50Hz, 1						
	Chladenie	Btu/h	14000	18000	21000	27000	28000	21000-36000	28000-40000
		kW	4,1	5,3	6,1	7,9	8,2	10,5	12,3
Výkon	Vykurovanie	Btu/h	15000	19000	22500	28000	30000	24000-38000	28000-40000
		kW	4,4	5,6	6,6	8,2	8,8	11	13
	SEER	W/W	6,8	6,1	6,5	6,1	7,0	6,5	6,6
Výkon	Energetická trieda	V režime chladenia	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,8
	Energetická trieda		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Rozmery a hmotnosť	Max. počet vnút. jed.	kus	2	2	3	3	4	4	5
	Prietok vzduchu	(m ³ /h)	2200	2200	3000	2700	3800	4000	3850
	Vonk. jed. (mm)	(šír. x výš. x hĺb.)	800 x 554 x 333		845 x 702 x 363			946 x 810 x 410	
	Brutto rozmery	(šír. x výš. x hĺb.)	920 x 615 x 390		965 x 775 x 395			1090 x 875 x 500	
	Netto hmotnosť	kg	31,6	35,5	46,8	51,1	62,1	68,8	73,3
	Brutto hmotnosť	kg	34,7	38,5	51,1	55,8	67,7	75,6	80,4
	Chladivo typ/množstvo	kg	R32/1,1	R32/1,25	R32/1,4	R32/1,72	R32/2,1	R32/2,1	R32/2,4
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	2 x 6,35	2 x 6,35	3 x 6,35	3 x 6,35	4 x 6,35	4 x 6,35	5 x 6,35
		Chladivo	2 x 9,52	2 x 9,52	3 x 9,52	3 x 9,52	3 x 9,52 +1 x 12,7	3 x 9,52 +1 x 12,7	4 x 9,52 +1 x 12,7
		Dĺžka	40	40	60	60	80	80	80
Napájanie	Max dĺžka potrubia (m)	Potrubia po ramenách	25 / vnút. jed.		30 / vnút. jed.			35 / vnút. jed.	
		Výškový rozdiel	15	15	15	15	15	15	15
		Rozpätie nožičiek	514	514	540	540	673	673	673
Použitie			vonkajšia jednotka						
	V režime chladenia	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	V režime vykurovania	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

